

SUAVIZADORES DE GABINETE

CON VÁLVULAS AQUATROL AQT-56

AQUATROL™ SUAVIZADORES DE GABINETE

Los Suavizadores de Gabinete Aquatrol con válvulas AQT-56 son gabinetes de alta durabilidad, fabricados para ofrecerle años de servicio sin preocupación de uso. Con su espesor de pared de 1/4" (6.35mm)* los gabinetes no se deformarán o se fisurarán, dándole al usuario un sistema de alto rendimiento. Todos los tanques vienen con bypass, rejilla, flotador y válvula air check. No necesita comprar estas partes por separado.

Los Suavizadores de Gabinete Aquatrol incorporan válvulas AQT-56 y tanques internos Aquatrol AT-1035 asegurándole al usuario que el producto es respaldado por la incomparable calidad Aquatrol. Marca y calidad que es preferida y reconocida por profesionales en nuestra industria mundialmente.

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Reduce la dureza del agua (Calcio y Magnesio).
- Disminuye el sarro generado a causa de la dureza.
- Evita residuos generados por los detergentes.
- Elimina manchas originadas a causa del agua en grifos, loza, cristalería, etcétera.
- Aumenta la eficiencia de los detergentes, reduciendo el consumo de estos.
- Alarga la vida útil de los electrodomésticos, grifos, llaves y accesorios en contacto con el agua que se destina para usos generales.
- La regeneración por demanda permite ahorros de agua, sal y energía.



| ESPECIFICACIONES | SG-AQT56T-BCO | SG-AQT56M-BCO | SG-AQT56SE-ST-BCO | SG-AQT56SE-SM-BCO |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| Tamaño Tanque | 10 x 35" | 10 x 35" | 10 x 35" | 10 x 35" |
| Tipo Suavizador | Gabinete | Gabinete | Gabinete | Gabinete |
| Almacenamiento Sal | 225 libras | 225 libras | 225 libras | 225 libras |
| Volumen Resina | 1 ft3 | 1 ft3 | 1 ft3 | 1 ft3 |
| Capacidad Intercambio | 32,000 granos | 32,000 granos | 32,000 granos | 32,000 granos |
| Consumo de sal por regeneración | 15 lbs/ft3 | 15 lbs/ft3 | 15 lbs/ft3 | 15 lbs/ft3 |
| Flujo pico @ 15 psi | 11 gpm | 11 gpm | 11 gpm | 11 gpm |
| Flujo Servicio | 9 gpm | 9 gpm | 9 gpm | 9 gpm |
| Flujo Retrolavado | 2 gpm | 2 gpm | 2 gpm | 2 gpm |
| Bypass | Si | Si | Si | Si |
| Válvula | AQT-56ST | AQT-56SM | AQT-56SE-ST | AQT-56SE-SM |
| Control | Mecánica | Mecánica | Digital | Digital |
| Conexión entrada/salida | 3/4" - 1" | 3/4" - 1" | 3/4" - 1" | 3/4" - 1" |
| Conexión drenaje | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Medidor de flujo | NA | Si | NA | Si |
| Alimentación eléctrica | 120 VAC, 60 Hz, 24 Volts | 120 VAC, 60 Hz, 24 Volts | 120 VAC, 60 Hz, 24 Volts | 120 VAC, 60 Hz, 24 Volts |
| Dimensiones | 10.5" x 18.5" x 36.4" (27cm x 50cm x 92cm) | 10.5" x 18.5" x 36.4" (27cm x 50cm x 92cm) | 10.5" x 18.5" x 36.4" (27cm x 50cm x 92cm) | 10.5" x 18.5" x 36.4" (27cm x 50cm x 92cm) |
| Peso | 85 lbs | 85 lbs | 85 lbs | 85 lbs |

LIT-SG-AQT56-DS 07/12/21



AQUATROL | P.O. Box 2235 Chino Hills, CA 91709 • USA

Distributed by:

WWW.AQUATROLTECH.COM